



spécifique

TUBES CONDUITES

Spécialisée dans la distribution de tubes acier depuis plus de 20 ans, la société De Neuve a acquis dans ce domaine une solide expérience. En relation avec plus de 250 fournisseurs, européens pour la plupart, elle est en mesure de proposer des solutions adaptées à tous types de besoins.

Conseil et expertise font de De Neuve un partenaire éclairé dans la recherche de solutions produits les plus spécifiques.

BESOINS
exprimés

écoute
ANALYSE

RÉACTIVITÉ

CONSEIL
échanges

PROPOSITION
adaptée

- Savoir-faire reconnu et des références depuis 2008, sur les Alpes et dans les Pyrénées
- Accompagnement des projets de la phase étude/chiffrage, à la livraison sur site
- Gamme étendue, avec possibilité de dimensions hors standards
- Délais de fabrication adaptés, sans quantités minimales de mise en fabrication
- Solutions complémentaires pour petites quantités, sur tubes disponibles, avec délais réduits
- Livraisons sur site, par camions dédiés

Gamme Tubes Conduites Forcées

Pour la rénovation ou la réalisation d'installations hydroélectriques
L'acier a toujours été la solution la plus employée pour les conduites forcées, que ce soit pour de nouvelles installations ou pour la rénovation des structures existantes.

Cette solution permet en effet à la conduite de s'adapter à chaque configuration, et de durer dans le temps.

Gamme dimensionnelle

- Diamètres de 48,3 mm à 4572 mm
- Épaisseurs de 5 mm à 69,83 mm
- Tubes livrés en longueurs doubles de 12 à 13,5 mètres, ou longueurs simples de 5,5 à 6,75 mètres (les longueurs de 13,5 mètres permettent un gain sur le nombre de camions)
- Longueurs unitaires jusque 21 mètres, sur demande.

Normes

EN 10224 – EN 10208 – API5L

Nuances

- Suivant EN 10224 : L235, L275, L355, S235JR, S275JR, S355JR, options résiliences J0, J2, autres
- Suivant API5L : Grade A, B, X42, X52, X60, X70
- Suivant EN 10208 : L235, L245, L290, L360

Exécutions

- Soudures hélicoïdales – SAWH
- Soudures longitudinales – ERW
- Sans soudures

Revêtements

Intérieur

- Epoxy Alimentaire – Épaisseur standard 250µ, variable de 100 à 500µ
- Ciment

Extérieur

- Polyéthylène appliqué par extrusion UNI 9099/ DIN 30670, épaisseurs de 1,8 à 3,7 mm en standard
- Polypropylène
- Polyuréthane UNIS EN 10290

Extrémités

- Lisses Chanfreinées
- Tulipées (Rotation 2 à 5 ° suivant les diamètres)
- Joint ER – Air chamber (manchette de protection permettant la continuité du revêtement intérieur)

Gamme Tubes Conduites – Autres applications

Pour les applications de type pieux, supports, structures, vis sans fins.

Gamme dimensionnelle

(identique – voir ci-dessus)

Nuances

- Suivant EN 10224 : L235, L275, L355, S235JR, S275JR, S355JR, options résiliences J0, J2, autres
- Suivant API5L : Grade A, B, X42, X52, X60, X70
- Suivant EN 10208 : L235, L245, L290, L360
- Suivant ASTM : A106 Grade B, A333, Inox
- Suivant ASME : autres nuances inox

Exécutions

- Soudures hélicoïdales – SAWH
- Soudures longitudinales – ERW
- Sans soudures

Contacts :

04 72 12 00 79 - contact@deneuve.fr

Plus de détails sur : **www.deneuve.fr**

Coordonnées
04 72 12 00 79
contact@deneuve.fr

Bâtiment Quadrant 5
630, Rue des Valets
01120 MONTLUEL

DN
DE NEUVE